

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/antena-kierunkowa-televes-v-zenit-lte-p-13.html>

Antena kierunkowa Televes V Zenit LTE

Cena	149,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
modulacja	UHF

Opis produktu

Televes V Zenit LTE, ref. 149201

VZenit LTE to antena pasywna o strukturze typu "V": składa się z dwóch anten Yagi nakładających się pionowo. Charakteryzuje się optymalnym stosunkiem pomiędzy zyskiem a długością całkowitą.

Skonstruowana w oparciu o **technologię CSG (Channel Selection Geometry)** - nowa koncepcja projektowania i produkcji anten telewizyjnych, która umożliwia skonfigurowanie filtra poprzez zmianę geometrii anteny. Trzy anteny w jednej: zmiana ustawienia dyrektorów pozwala na zmianę charakterystyki częstotliwości, umieszczając górną granicę pasma w kanale 58, 59, lub 60.

Ponadto, antena wyposażona jest w filtr z wysoką separacją pasm wyższych niż kanał 60 bez wpływu na równomierność charakterystyki częstotliwości w paśmie przepustowym (kanały 21-/58/59/60). Antena przystosowana do Pierwszej Dywidendy Cyfrowej (LTE790).

Cechy wyróżniające:

- **"Trzy anteny w jednym"** - technologia CSG
- Innowacyjny **system szybkiego i bezpiecznego montażu** reflektorów
- Bardzo wytrzymała mechanicznie przy wibracjach
- **Kompaktowa:** optymalny stosunek pomiędzy zyskiem a długością
- **Równomierność w paśmie UHF**

Ogólna charakterystyka:

- Zmiana ustawienia dyrektorów pozwala na zmianę charakterystyki częstotliwości, umieszczając górną granicę pasma w kanale 58, 59, lub 60.
- Specjalny dipol "U" pozwalający na regulację charakterystyki częstotliwości dzięki ustawieniu dyrektorów.
- 10-elementowy reflektor. Innowacyjny system szybkiego i bezpiecznego montażu reflektorów.
- Wykonana z wysokiej jakości aluminium gwarantującym długą żywotność anteny.
- Antena przystosowana do każdej mapy kanałów Dywidendy Cyfrowej, niezależnie od kanału górnego.
- Solidna i lekka.
- Małe obciążenie wiatrem.

specyfikacja

Producent i model:	Televes V Zenit LTE, ref. 149202
Pasma:	Tryb 1: UHF 470 - 774 MHz Tryb 2: UHF 470 - 782 MHz Tryb 3: UHF 470 - 790 MHz
Tryb pracy:	PASYWNY
Ilość elementów:	b/d
Zysk/Wzmocnienie:	UHF: 15 dBi
Stosunek promieniowania(p/t):	UHF: >23 dB
Poziom wyjściowy:	b/d
Współczynnik szumów:	b/d
Zalecany poziom sygnału odbioru:	> 75 dBμV
Napięcie zasilania:	n/d
Pobór prądu:	n/d
Szerokość wiązki głównej:	30°
Obciążenie wiatrem:	93N (przy 130 km/h) 128N (przy 150 km/h)
Wymiary:	b/d mm