

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/antena-kierunkowa-vhf-telkom-telmor-t-urbo-t-v-5-el-p-21.html>

Antena kierunkowa VHF Telkom-Telmor T-urbo-T V (5 el.)

Cena	198,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
modulacja	VHF

Opis produktu

Telkom-Telmor T-urbo-T V VHF

TurboT V to antena VHF wykonana w innowacyjnej technologii TurboT. Poszczególne elementy anteny zostały dobrane tak, aby zoptymalizować zysk energetyczny w zakresie 174-230 MHz.

Bardzo ważnym wyróżnikiem naszej nowej konstrukcji jest niski współczynnik fali stojącej VSWR. Określa on stopień dopasowania impedancji anteny do impedancji linii. Wartość VSWR idealnie wynosi 1, w praktyce jest większa od jeden. Współczynnik fali stojącej wpływa na niedopasowanie, które w przypadku anteny odbiorczej można traktować jako tłumik. Zatem ma ono wpływ na stosunek Energi bitu do Energi szumu. W przypadku sygnału cyfrowego przekłada się to wprost na BER (w różny sposób zależnie od typu modulacji).

Na uwagę zasługuje również solidna konstrukcja anteny oraz wysokiej klasy materiały, jakie zostały wykorzystane do jej produkcji. Parametry materiałów sprawiają, że antena T-urbo-T V jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne i wytrzyma długie lata użytkowania.

Cechy produktu:

- Antena kierunkowa VHF klasy premium
- **Zysk energetyczny 7-8 dBi**
- **Niski współczynnik fali stojącej - VSWR**
- Technologia **TurboT**
- Bardzo solidna konstrukcja mechaniczna
- Możliwość pracy w polaryzacji pionowej i poziomej
- Symetryzator zakończony złączem F

Przykładowe zastosowanie:

Specyfikacja

Producent i model:	Telkom-Telmor T-urbo-T V
Pasma:	VHF 174 - 230 MHz
Tryb pracy:	PASYWNA - symetryzator
Ilość elementów:	5
Zysk/Wzmocnienie:	VHF: 7-8 dBi
Stosunek promieniowania(p/t):	b/d
Poziom wyjściowy:	b/d
Współczynnik szumów:	b/d
Zalecany poziom sygnału odbioru:	b/d
Napięcie zasilania:	n/d

Pobór prądu:	b/d
Szerokość wiązki głównej:	b/d
Obciążenie wiatrem 120 Km/h :	b/d
Wymiary:	960 x 960 x 422 mm