

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/bcs-b-nvr0401-4p20-bcs-basic-rejestrator-4-kanalowy-ip-poe-do-8mpx-p-40.html>

BCS-B-NVR0401-4P(2.0) BCS Basic rejestrator 4 kanałowy IP PoE do 8Mpx



Cena	410,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Liczba kanałów	4 CH
Switch PoE	TAK
Obsługa dysków	1x do 6 TB

Opis produktu

Rejestrator sieciowy **4 kanały** model **BCS-B-NVR0401-4P(2.0)** marki **BCS Basic**.

Urządzenie umożliwia podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizację oraz dostęp zdalny, dzięki temu jest w pełni funkcjonalne.

Posiada **wejścia/wyjścia audio**: 1 kanał wejście, 1 kanał wyjście. **Nagrywanie** z pełnym kanałem przy **rozdzielczości do 8Mpx**. Podgląd na żywo w rozdzielczości **Ultra HD 3840 x 2160 (4K)**.

Kompresja wideo odbywa się w standardach **H.265+/H.265/H.264+/H.264 (kamery połączone przez Onvif H.264)**. Jednoczesna praca wyjść **HDMI (3840x2160)** z **VGA (1920x1080)**. Obsługuje **1 dysk HDD** Sata - **do 6TB** pojemności. Posiada dwa interfejsy **USB 2.0**.

Interfejs sieciowy 1x RJ45 (10M/100M/1000M).

Wyposażony jest w dodatkowy wbudowany **4-portowy switch PoE** o mocy **54W** max 30W/port.

Wbudowany web serwis, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (android, iOS), P2P, Onvif. Wsparcie **Onvif** umożliwia współpracę z kamerami innych firm.

Rejestrator posiada zaawansowaną wideo detekcję, dzięki temu umożliwia wykrywanie ruchu, przekroczenie wyznaczonej linii oraz wtargnięcie w obszar.

Charakterystyka

- Nagrywanie: **4 kanały do 8Mpx**,
- Kompresja wideo: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**,
- Wyjście wideo: **1x VGA (1080P)**, **1x HDMI (4K)**,
- Archiwizacja: **1x HDD SATA (max. 6TB)**, **2x USB (2.0)**,
- Switch PoE: **4x PoE**,
- Interfejs sieciowy: **1x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)**,
- Zaawansowane funkcje wideo detekcji,
- **P2P, Web-Serwer, BCS Manager, aplikacja mobilna, Onvif**,
- Bitrate: przychodzący/wychodzący: **40Mbps/40Mbps**,
- Wej/wyj audio: **1/1**,
- Zasilanie: **48V DC**.

schemat połączeń

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne

System

Funkcjonalność

Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp

Wideo i audio

Obsługa kamer IP

Audio Wejścia/Wyjścia

Video Wyjścia

4

1 kanał wejście, 1 kanał wyjście

1 x HDMI, 1x VGA - Jednoczesna praca wyjść HDMI(3840x2160) z VGA (1920x1080)

Ekran

Podział ekranu

Rozdzielczość wyj. video

1/4/8

HDMI4K: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080P/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

VGA: 1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Nagrywanie

Kompresja wideo/audio

Rozdzielczość nagrywania

H.265+/H.265/H.264+/H.264 (kamery po Onvif tylko H.264)

8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

40Mbps40Mbps

Bitrate przychodzący/wychodzący

Odtwarzanie i archiwizacja

Odtwarzanie kanałów

Archiwizacja

1/4

Flash drive USB / pobieranie przez sieć

Sieć

Interfejs

1x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)

Obsługa dysków

HDD

1 port SATA do 6TB

Dodatkowe interfejsy

USB

2 porty USB 2.0

PoE

Wbudowany switch 4xPoE (IEEE802.3af/at)

Ogólne

Zasilanie

DC 48V

Pobór prądu