

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/kabel-televes-t-100-113-cu-77-pvc-rolka-100m-p-25.html>

Kabel Televes T-100 1.13 CU 77% PVC (rolka 100m)

Cena

263,00 zł

Opis produktu

Podwójnie ekranowany kabel koncentryczny Klasy A

Dzięki 2 warstwom folii ekranującej, kable te zapewniają wysokie ekranowanie (duże pokrycie oplotu).

Jego konstruktywne właściwości zapewniają zgodność z Klasą A. Zgodność z normą EN 50117:

- 5 - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
- 5 - 1000 MHz => SA > 85 dB
- 1000 - 2000 MHz => SA > 75 dB
- 2000 - 3000 MHz => SA > 65 dB

gdzie, impedancja transferowa (TI) określa skuteczność ekranowania przy niskich częstotliwościach, a tłumienie ekranowania (SA) określane jest pomiędzy 30 a 3000MHz.

Cechy wyróżniające:

- Miedziany przewód wewnętrzny (żyła) i aluminiowy oplot
- Ekranowanie klasy A
- Euroklasa Eca

Specyfikacja

Producent:

Klasa niepalności:

Zastosowanie:

Przewodnik wewnętrzny:

Dielektryk:

Przewodnik zewnętrzny:

Płaszcz:

Skuteczność ekranowania:

Współczynnik propagacji:

Rezystancja DC:

Tłumienie odbić:

Pojemność falowa:

Częstotliwość:

200 MHz

500 MHz

800 MHz

1000 MHz

1350 MHz

TELEVES ref. 2126, klasa A**Eca****wewnętrzny****drut miedziany [CU] - Ø1.13****fizycznie spieniona pianka PEE, kolor naturalny - Ø4.70****Folia wewnętrzna: folia aluminiowana [ALU-PET-ALU]****klejona do dielektryka****Ekran zewnętrzny: oplot z drutu aluminiowego, pokrycie****optyczne 77%****PCV - Ø6.6****> 75 dB****-****Przewodnik wewnętrzny: 20 Ω/km****Przewodnik zewnętrzny: 27 Ω/km****-****55 pF/m****Tłumienie:****0,08 dB/m****0,13 dB/m****0,16 dB/m****0,19 dB/m****0,22 dB/m**

1750 MHz
2050 MHz
2300 MHz

0,25 dB/m
0,28 dB/m
0,30 dB/m