

Dane aktualne na dzień: 03-12-2025 17:55

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-i-28mm-p-1.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-I (2.8mm)

Cena	1 130,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
zasięg reflektora IR	40m
Obiektyw	4 MP
typ obudowy	tubowa

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2363G2-I(2.8mm)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, 4 **MP**
- Kompresja **H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **30kl/s@4MPX** (2560×1440)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **103°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 802.3a**
- Stopień ochrony: **IP67**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2363G2-I korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Technologia AcuSense

AcuSense to przede wszystkim wykrywanie sylwetek ludzkich oraz pojazdów, ale także filtrowanie alarmów pochodzących od innych źródeł niż ludzie i pojazdy. Dodatkowo kamery z serii AcuSense, wykorzystujące najnowszą technologię uczenia głębokiego, są w stanie wyodrębnić osoby i pojazdy z dużego zbioru danych wideo oraz zapisywać migawki obiektów do celów wydajnego wyszukiwania.

H265+ HIKVISION

Produkty najnowszej generacji wykorzystują rewolucyjną, nową technologię kompresji H.265+ firmy Hikvision, która zapewnia zdumiewające oszczędności zarówno w zakresie wykorzystania przepustowości jak i wymagań dotyczących przechowywania danych. H265+ znacząco poprawia wydajność kodowania redukuje zapotrzebowanie na pasmo nawet o 75% w porównaniu do H264 i zajmuje połowę miejsca na tej samej ilości materiałów wideo. Bitrate jest redukowany przy zachowaniu wysokiej jakości wideo. H265+ oznacza znaczne oszczędności w magazynowaniu materiału.

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 4MP (Max. 30kl/s@2560×1440),
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS,
- Czułość: kolor: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 40m,
- Obiektyw: 2.8 mm,
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 6W, PoE 7W
- Stopień ochrony: IP67,
- Wymiary: Ø70 × 161.7 mm,
- Waga: 490 g,

Specyfikacja

Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Rozdzielczość 4MP (Max. 30kl/s@2560×1440),
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS,
- Czułość: kolor: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
- Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Oświetlacz: 40m,
- Obiektyw: 2.8 mm,
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Dzień/Noc : TAK
- Ilość strumieni : 3
- Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC/PoE.
- Pobór mocy: DC 6W, PoE 7W
- Stopień ochrony: IP67,
- Wymiary: Ø70 × 161.7 mm,
- Waga: 490 g,