

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/kamera-ip-panoramyczna-180-ipc2105sb-adf16km-i0-p-10.html>

Kamera IP PANORAMICZNA 180* IPC2105SB-ADF16KM-I0

Cena	996,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Obiektyw	5 MP
zasięg reflektora IR	do 20m

Opis produktu

Model IPC2105SB-ADF16KM-I0

to **zewnętrzna panoramiczna (szerokokątna) kamera sieciowa typu bullet** marki Uniview.

Model znacznie przewyższa możliwościami konwencjonalne kamery tubowe, dzięki użyciu wyjątkowego obiektywu, który parametrami zbliżony jest do przetworników wykorzystywanych w kamerach typu "Fisheye".

Połączenie takiego obiektywu z obudową typu bullet sprawia, iż można uzyskać niezwykle szeroki jak na kamerę tubową kąt widzenia 180 stopni, który zazwyczaj można osiągnąć stosując dedykowane kamery panoramiczne.

Urządzenie umożliwia **obserwację w rozdzielczości 5MP z szybkością do 30 klatek na sekundę**.

Model **wspiera technologię kompresji Ultra H.265**, która pozwala znacznie zredukować przepustowość transmisji w porównaniu z poprzednim standardem H.264.

Kamera **posiada wbudowany oświetlacz IR do 20 metrów z technologią inteligentnego automatycznego dostosowania natężenia światła podczerwieni** aby uniknąć efektu przeświecenia w trybie nocnym.

Dodatkowo **model obsługuje technologie "WDR", "2D/3D DNR", "Digital Defog"** aby zapewnić wysoką jakość obrazu w każdych warunkach, zarówno o dużym kontraście jaki i słabym oświetleniu.

Co więcej **produkt jest chroniony szczelną obudową o klasyfikacji IP67 oraz posiada wbudowany mikrofon**.

Ponadto, dużą zaletą kamery jest **obszerny pakiet inteligentnych funkcji** jak również współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem **zgodnym ze standardem ONVIF**.

Na dodatek, firma **Unview umożliwia pobranie bezpłatnego oprogramowania takiego jak EZStation i EZView**, dzięki temu można zarówno zcentralizować system monitoringu Uniview jak i mieć możliwość podglądu z kamer na urządzeniach mobilnych.

Analityka / Inteligentne funkcje

Analityki podstawowe

- Wykrywanie ruchu
- Wykrywanie sabotażu
- Wykrywanie dźwięku

Inteligentne analityki z filtrem redukującym fałszywe alarmy

- Przekroczenie linii
- Wykrywanie wtargnięcia
- Wejście do obszaru
- Wyjście z obszaru

Główne cechy

- Wysoka jakość obrazu dzięki przetwornikowi CMOS 1/2,7"
- Dostępne rozdzielczości: 5 MP (2880*1620) przy 30/25 kl./s; 4 MP (2560*1440) przy 30/25 kl./s; 3 MP (2304*1296) przy 30/25 kl./s; 2 MP (1920*1080) przy 30/25 kl./s
- Technologia "Wide Angle" zapewnia poziomy kąt widzenia 180°
- Poziom prostowania obrazu "dewarp" można skonfigurować w zakresie 1-9
- Obsługa kompresji: Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG
- Inteligentne analityki prewencyjne, w tym wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia do obszaru i opuszczenia obszaru
- Inteligentne analityki prewencyjne skupiają się na ludziach oraz pojazdach dzięki temu znacznie redukują fałszywe alarmy powodowane przez liście, ptaki, światła, itp.
- Technologia "True WDR 120dB" zapewnia wyraźny obraz w mocno oświetlonych scenach
- Wbudowany mikrofon
- Inteligentna doświetlenie IR, zasięg do 20 metrów
- Obsługa karty Micro SD o pojemności 256 GB
- Zasilanie DC12V lub PoE (IEEE 802.3af)
- Stopień ochrony IP67
- 3-osiowa regulacja

Wymiary

Specyfikacja

Opis

Rozdzielczość kamer

5MP

Przetwornik

1/2,7"

Obiektyw

Stałooogniskowy

VCA - Obsługiwane analityki AI

Detekcja człowieka

Detekcja ruchu
Przekroczenie linii
Wyjście z obszaru
Zasłonięcie kamery

Kompresja wideo

H.264
H.265
MJPEG
Ultra H.265

Audio

Wbudowany mikrofon

ONVIF

Profil S, Profil G, Profil T
RTSP protokół

Normy i Certyfikaty

Szczelność IP67