

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/mikrotik-hap-ac2-rbd52g-5hacd2hnd-tc-p-36.html>

Mikrotik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)

Cena **290,00 zł**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

MikroTik hAP ac² (RBD52G-5HacD2HnD-TC)

MikroTik hAP ac2 jest routerem przeznaczonym dla użytkownika domowego lub dla niewielkiego biura (SOHO). Urządzenie ma wbudowany 5-portowy, gigabitowy switch oraz dwuzakresowy access point WiFi. Dodatkowo projektanci przewidzieli pełnowymiarowy port USB 2.0 na potrzeby modemu 4G/LTE lub do podłączenia zewnętrznego dysku twardego.

Moduły radiowe połączone są do anten dookólnych (niewymiennych, ukrytych w obudowie) 2x2 MIMO. W paśmie 5GHz RBD52G-5HacD2HnD-TC pracuje w standardzie 802.11ac, natomiast w 2.4GHz pracuje w standardzie 802.11n.

Estetyczna obudowa umożliwia umieszczenie hAP ac2 zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Poza tym, w pudełku znajdziemy uchwyt do montażu na ścianie.

Specyfikacja techniczna

Architektura	ARM 32bit
Procesor	IPQ-4018
Ilość rdzeni procesora	4
Częstotliwość taktowania	716 MHz
Wymiary	34 x 119 x 98 mm
Poziom licencji	4
System operacyjny	RouterOS
Ilość pamięci RAM	128 MB
Rozmiar pamięci flash	16 MB
Temperatura otoczenia	-40°C .. +50°C
Zasilanie	
Maksymalny pobór mocy	15W
PoE wejściowe	Pasywne
Zakres napięć PoE wejściowego	18-28 V
Zakres napięć złącza DC	12-30 V
Liczba wejść zasilających	2 (DC jack, PoE-IN)
Parametry transmisji bezprzewodowej	
Liczba strumieni 2.4 GHz	2
Standard transmisji 2.4 GHz	802.11b/g/n
Zysk anteny dla 2.4 GHz	2.5
Moduł bezprzewodowy dla 2.4 GHz	IPQ-4018
Liczba strumieni 5 GHz	2
Standard transmisji dla 5 GHz	802.11a/n/ac
Zysk anteny dla 5 GHz	2.5
Moduł bezprzewodowy dla 5 GHz	IPQ-4018
Maksymalna moc modułu radiowego (dBm)	27
Maksymalna czułość modułu radiowego (dBm)	-100
Ethernet	
Liczba portów ethernet 10/100/1000	5
Peryferia	
Liczba portów USB	1

Reset zasilania USB	Tak
Typ slotu USB	USB type A