

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/przetwornica-napięcia-inwerter-green-cell-12v-230v-500w1000w-czysta-sinusoida-inv16-p-24.html>



## PRZETWORNICA NAPIĘCIA INWERTER Green Cell 12V -> 230V 500W/1000W CZYSTA SINUSOIDA INV16

Cena **219,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

### Opis produktu

#### PRZETWORNICA NAPIĘCIA INWERTER Green Cell® 12V -> 230V 500W/1000W CZYSTA SINUSOIDA INV16

- **Przenośne gniazdko 230V** - przetwornica samochodowa to produkt, który pozwala na **używanie urządzeń elektrycznych** niezależnie od miejsca, **nawet z dala od domowego źródła prądu**.
- **Uniwersalność** - do przetwornicy **można podpiąć urządzenia elektryczne**, korzystające z prądu przemennego 230V oraz dzięki **portowi USB 5V DC, mniejsze gadżety** - takie jak tablet czy smartfon.
- **Bezpieczeństwo przede wszystkim** - nie obawiaj się awarii, z przetwornicą Green Cell **Twój sprzęt jest zawsze bezpieczny**. Przetwornica posiada **szereg zabezpieczeń i certyfikatów, tak aby zawsze pracowała prawidłowo**.
- **Czysta sinusoida** - doskonale **współpracuje z urządzeniami wymagającymi zasilania prądem identycznym jak w domowym gniazdku**. Są to m.in. laptopy, lodówki, telewizory oraz te najbardziej wrażliwe, czyli piece oraz pompy CO.

### NOWOCZESNA KONSTRUKCJA

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby jego użytkowanie było jak najbardziej komfortowe. Przedni panel inwertera wyposażono w **gniazdko sieciowe dostosowane do wtyczek stosowanych w Polsce oraz port USB**, dzięki któremu naładujemy nasz smartfon, tablet, czytnik e-booków oraz dowolne urządzenie ładowane poprzez interfejs USB.

Nad prawidłową temperaturą urządzenia czuwa **inteligentny wentylator**, który automatycznie uruchamia się gdy temperatura pracy przekracza dozwoloną. Green Cell zadbał o wykonanie urządzenia z najwyższej jakości materiałów oraz perfekcyjne dopasowanie do obudowy, **zapewniające bezkompromisową ciszę przy zachowaniu wysokiej wydajności**.

**Całość została zamknięta w kompaktowej oraz jednocześnie bardzo wytrzymałej i lekkiej obudowie**. Wykonana ona jest z wysokiej jakości aluminium dzięki czemu cechuje się **wysoką odpornością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsą podczas podróży**.

1. **Diody sygnalizacyjne**
2. **Przycisk On/Off**
3. **Port USB**
4. **Wyjście sieciowe**
5. **Śruba do podpięcia przewodu uziemiającego**
6. **Biegun dodatni**
7. **Biegun ujemny**
8. **Wentylator**

## CZYSTA SINUSOIDA

Wybór inwertera z czystą sinusoidą jest **najbezpieczniejszym rozwiązaniem**, gdyż oferuje prąd identyczny jak ten spotykany w domowych gniazdkach. Przetwornica dysponująca takim sygnałem jest optymalnym rozwiązaniem do **zasilania nawet najbardziej wrażliwych na parametry prądu urządzeń**. Czysta sinusoida to **brak obaw o podłączony sprzęt!**

Producent wyposażył inwerter w **szereg niezbędnych zabezpieczeń** chroniących użytkownika oraz podłączone urządzenia. Potwierdzają to certyfikaty CE oraz RoHS, które **oznaczają gwarancję bezpieczeństwa**.

**Bezpiecznik, w który wyposażone są inwertery marki Green Cell**, stanowi podstawowe zabezpieczenie dla przetwornicy oraz podłączonych doń urządzeń. Jego wymiana jest bardzo intuicyjna i powinien sobie z nią poradzić nawet początkujący użytkownik. **Do każdej przetwornicy Green Cell dołączył zapasowe bezpieczniki**, celem zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa i jak najdłuższego działania sprzętu

## Specyfikacja

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Gwarancja                          | 24 miesiące                         |
| Kolor                              | Czarny                              |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem  | Tak                                 |
| Kod produktu                       | INV16                               |
| Producent                          | Green Cell                          |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | Tak                                 |
| Wskaźnik                           | diody LED                           |
| Napięcie wejściowe                 | 12V DC                              |
| Napięcie wyjściowe                 | 230V AC                             |
| Częstotliwość wyjściowa            | 50Hz                                |
| Kształt napięcia wyjściowego       | Czysta Sinusoida                    |
| Sprawność                          | 0.9                                 |
| Moc użytkowa (ciągła)              | 500W                                |
| Moc chwilowa (impulsowa)           | 1000W                               |
| Inne                               | Chłodzenie wiatrakami Turbo Cooling |