

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/rejestrator-bcs-p-nvr0401-4k3-bcs-point-rejestrator-4-kanalowy-ip-8mpx-p-39.html>

Rejestrator BCS-P-NVR0401-4K(3) BCS Point rejestrator 4 kanałowy IP 8mpx



Cena	755,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Liczba kanałów	4 CH
Switch PoE	NIE
Obsługa dysków	1x do 8 TB

Opis produktu

Rejestrator **4 kanałowy IP** w obudowie wolnostojącej model **BCS-P-NVR0401-4K(3)** marki **BCS Point**.

Gwarantuje niezawodną pracę i oferuje doskonałe parametry techniczne.

Umożliwia współpracę z **4 kamerami** w rozdzielczości maksymalnej **8Mpx (4K)**. Kompresja **H.265+/H.264+** pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań.

Dodatkowym atutem jest jednoczesna praca wyjść **HDMI/VGA** z maksymalną rozdzielczością **1080p** lub **3840x2160 (tylko HDMI)**.

Dzięki wykorzystaniu sieci i pamięci flash archiwizacja materiałów jest niezmiernie prosta. Rejestrator posiada **2 porty USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0)** obydwa znajdują się na panelu tylnym. Dodatkowo urządzenie obsługuje **1 dysk SATA do 8TB**.

Posiada wbudowany **Web-Service**, pozwala na obsługę przez **CMS** (BCS Manager). Umożliwia korzystanie za pomocą **aplikacji mobilnej BCS** (iOS, android).

Posiada **1 wejście** oraz **1 wyjście** audio.

Zgodność z urządzeniami innych firm zapewnia protokół **ONVIF**.

Charakterystyka

- Nagrywanie **do 4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx**,
- Audio wej/wyj: **1/1**,
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć,
- **Obsługa 1 dysku SATA do 8TB**,
- Wbudowany Web Service, obsługa przez CMS - BCS Manager, aplikacje mobilne,
- Pasma bitrate wej/wyj: **80 Mbps / 64 Mbps**,
- Interfejs sieciowy: **1x RJ45 (10/100M)**,
- Pozostałe interfejsy: **1x USB 2.0, 1x USB 3.0**,
- Wymiary: **260x222x47mm**,
- Waga: **980g (bez HDD)**,
- Zasilanie: **12VDC, <6W (bez HDD)**,
- Zgodność z **NDAA**.

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne

Wyświetlanie
Rozdzielczość

VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz,
1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
HDMI: 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz,
1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz,
1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz

Zdalne połączenia
Funkcja Pentaplex

128
Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja /
zdalny dostęp
Odtwarzanie 1/4
Podział na wyjściach 1/4

Podział

Nagrywanie
Kompresja
Rozdzielczość nagrywania
Bit rate

H.265+/H265/H.264+/H.264
8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Pasma wej. 80Mbps
Pasma wyj. 64Mbps

audio
Wejście/wyjście audio
Kompresja
Odtwarzanie i archiwizacja
Archiwizacja
Sieć
Interfejs
Funkcje sieciowe

1/1
G.711A / G.711U

Pamięć flash (USB)/ pobieranie przez sieć

Obsługa

1x RJ-45 port (10M/100M)
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS,
DDNS, SNMP, SMTP
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC),
Mobile App(iOS, android)

Obsługa dysków
HDD
Dodatkowe interfejsy
USB

1x HDD do 8TB

1x USB 2.0
1x USB 3.0

Ogólne
Zasilanie
PoE
Pobór prądu
Temperatura pracy
Wymiary (W×D×H)
Waga netto

12V DC
-
Max. 6W (bez hdd)
-10°C ~ 55°C
47mm × 222mm × 260mm
980g (bez hdd)