

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/tuner-dvb-t2-ferguson-ariva-t75-hevc-p-12.html>

Tuner DVB-T2 Ferguson ARIVA T75 HEVC



Cena	134,00 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	24 godziny
Standard	DVB-T/T2

Opis produktu

Ferguson **Ariva T75** to uniwersalny odbiornik telewizji naziemnej nadawanej w standardzie **DVB-T/T2**. Odbiornik obsługuje najnowsze standardy kodowania obrazu **H.265 HEVC** i dźwięku Dolby Digital zgodne z najnowszymi europejskimi standardami nadawania telewizji naziemnej. Niewielka, estetyczna bryła odbiornika doskonale wpisze się w każdą przestrzeń wokół telewizora.

Dla estetów chcących zminimalizować ilość urządzeń wokół swojego centrum rozrywki producent przewidział ułatwienia w postaci parowalnego pilota Bluetooth pozwalającego na zdalne sterowanie odbiornikiem bez potrzeby celowania pilotem w diodę IR.

Dodatkowo oferowany jest specjalny koszyczek w standardzie VESA, dzięki któremu można odbiornik przymocować za telewizorem.

Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości (High Definition)

Ferguson Ariva T75 odbiera i wyświetla programy telewizji naziemnej nadawane w wysokich rozdzielczościach HD i Full HD (720p i 1080p).

Skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości 720p lub 1080p

Prócz natywnej obsługi kanałów wysokiej rozdzielczości HD i Full HD, Ferguson Ariva T75 potrafi automatycznie dostosować kanały nadawane w niższej rozdzielczości do wyświetlania w wysokiej rozdzielczości. Proces skalowania (upscalingu) obrazu odbywa się za pomocą wspomagania sprzętowego i postprocesingu ulepszającego jakość obrazu, dzięki czemu Użytkownik może cieszyć doskonałą jakością obrazu nawet materiałów niskiej jakości.

Obsługa programowalnych timerów

Dzięki obsłudze programowalnych timerów Użytkownik ma możliwość programowania zachowania odbiornika, dzięki czemu może na przykład nagrywać programy podczas swojej nieobecności lub wyłączać urządzenie o określonej przez siebie godzinie.

Obsługa teletekstu i napisów ekranowych

Ferguson Ariva T75 obsługuje popularny format teletekstu a także umożliwia wyświetlanie napisów ekranowych dostarczanych z programem telewizyjnym lub multimediami.

Obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265

Ferguson Ariva T75 obsługuje wszystkie popularne standardy kodowania telewizji naziemnej, dzięki czemu stanowi uniwersalny odbiornik, który można używać na terenie całej Unii Europejskiej a także w wielu krajach poza jej obrębem. Na uwagę zasługuje sprzętowa implementacja dekodowania materiałów kodowanych kodekiem HEVC/H.265, co nie jest normą w odbiornikach telewizji naziemnej tej klasy.

Kompatybilność z systemami DVB-T/T2

Szeroka kompatybilność z systemami DVB-T/T2 pozwala odbiornikowi na bycie jednym z najbardziej wszechstronnych urządzeń na rynku, skierowanym do Użytkowników w różnych krajach. Elastyczność w obsłudze standardów nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej to jeden z podstawowych czynników dużej popularności odbiornika w kraju i za granicą.

Odtwarzacz multimedialny

Dzięki wbudowanej aplikacji możesz przeglądać zdjęcia rodzinne lub oglądać filmy z zewnętrznych pamięci (USB Pendrive, USB Dysk, etc.).

Bogaty zestaw złącz umożliwia stworzenie z odbiornika Ariva T75 prawdziwego centrum multimedialnego. Dzięki łączu S/PDIF użytkownik może cieszyć się dźwiękiem przestrzennym a dzięki dwóm portom USB, może jednocześnie podłączyć zewnętrzny dysk twardy do zapisywania ulubionych audycji.

Procedura parowania pilota

Po włączeniu dekodera do prądu oraz pojawieniu się na wyświetlaczu napisu ON, należy nacisnąć i przytrzymać CZERWONY przycisk funkcyjny (ale nie STAND BY) przez 5-10 sek.

Rodzaj głowicy	DVB-T2
Maks. rozdzielczość obrazu	Full HD
Zakres częstotliwości	VHF 174~230MHz, UHF 470~862MHz
Łączność	brak
Dostępne proporcje obrazu	4:3, 16:9
Wbudowany odtwarzacz multimedialny	Tak
Obsługa teletekstu i napisów ekranowych	Tak
Funkcja szybkiego wyszukiwania kanałów	Nie
Timeshift	Tak
Obsługa kodowania	H.265 HEVC
PVR	Tak
Wyjście HDMI	Tak
Wyjście SCART euro	Tak
Wejście antenowe	Tak 1x
Wyjście LOOP OUT	Nie
Wyjście analogowe dźwięku	Tak
Wyjście cyfrowe audio	Nie
Porty USB	Tak, 2x USB 2.0
Pilot zdalnego sterowania	RCU 76
Napięcie zasilania	230 V AC
Wymiary	140 x 30 x 95 mm
Waga	~500 g

Wyświetlacz:	Tak
Przyciski na panelu:	Tak
Gniazdo EURO:	Tak
Gniazdo audio:	Optyczne
Obsługa 4K:	Nie
Ilość głowic:	x1