

Link do produktu: <https://cyber-port.pl/zestaw-wideodomofonowy-hikvision-kit-ip-pl604-w-p-20.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY HIKVISION KIT-IP-PL604-W

Cena	1 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy DS-KIS603-P Hikvision

Najważniejsze cechy zestawu wideodomofonowego HikVision KIT-IP-PL604 / DS-KIS604-P(B)

- Zestaw wideodomofonowy DS-KIS604-S(B) składa się ze stacji bramowej **DS-KV8113-WME1**, monitora **DS-KH6320-WTE1**, switcha PoE **DS-3E0105P-E/M(B)** oraz karty **microSD 16GB**.
- Panel posiada jeden przycisk wywołania i kamerę w rozdzielczości **2 MPx**.
- Obiektyw charakteryzuje się szerokim kątem widzenia **129° / 75° (poziomo / pionowo)**.
- Panel ma także wbudowany czytnik kluczy zbliżeniowych RFID, który współpracuje z kartami i brelokami w standardzie MIFARE 13.56 MHz.
- Ponadto urządzenie posiada przekaźnik, za pomocą którego możemy przykładowo podłączyć moduł do sterowania bramą.
- Monitor wyposażono w ekran TFT LED o przekątnej 7 cali oraz rozdzielczości 1024 × 600 pikseli.
- Posiada podstawową funkcjonalność jaką jest podgląd obrazu na żywo ze stacji bramowej, a także z podłączonych do systemu kamer CCTV. DS-KH6320-WTE1 obsługuje także karty microSD o maksymalnej pojemności 32 GB.
- Zestaw jest gotowy do instalacji bezpośrednio po wyjęciu z pudełka.

Aplikacja Hik-Connect

- Aplikacja mobilna **Hik-Connect**, umożliwia zarządzanie wideodomofonami czy też innymi produktami Hikvision.
- Dzięki aplikacji możesz zdalnie sterować wejściem, prowadzić rozmowę, uzyskać na żywo podgląd z kamery, przeglądanie nagrań czy też powiadomień.
- Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie możesz uzyskać dostęp do swoich urządzeń przez Wi-Fi, 3G lub 4G.

Kąt widzenia

Większość rozwiązań stosowanych na rynku pozwala na uzyskanie kąta widzenia na poziomie ok 90°. Stacja bramowa HikVision DS-KV6113-WPE1 wyposażona jest w wysokiej jakości kamerę 2Mpx gwarantującą doskonały obraz, natomiast zastosowany obiektyw daje nam szeroki kąt widzenia ok 129°.

DS-KH6320-WTE1-W

- Ekran: **7" TFT**
- Rozdzielczość: **1024 x 600**
- Wbudowany głośnik i mikrofon
- Współpraca z kamerami HikVision: **TAK**
- Automatyczne wykonywanie zdjęć
- Wbudowana pamięć **128Mb**
- Wbudowany moduł **WiFi**
- Wejścia alarmowe: **8x**
- Wyjścia alarmowe: **2x**
- Zasilanie: **12 V DC**
- Pobór mocy: $\leq 6\text{ W}$
- Temperatura pracy: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \dots 55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Waga: 0.36 kg
- Wymiary: $200 \times 140 \times 25\text{ mm}$

DS-KV8113-WME1

- Kamera 2 MP
- Obiektyw o bardzo szerokim kącie widzenia ok. 129°
- Obudowa: aluminium
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy
- Dwa wyjścia przekątnikowe
- Montaż natynkowy
- Podświetlenie: IR (do 3m)
- Obudowa stacji bramowej: aluminium (IP65, IK08)
- Detekcja ruchu
- Pobór mocy: max. 10W
- Wymiary: $174 \times 91 \times 29$

DS-3E0105P-E/M(B)

- Materiał: Metal
- Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Porty LAN: 4 $\times$ 10/100 Mbps PoE ports, and 1 $\times$ 10/100 Mbps RJ45 port
- Metoda transmisji: Zachowaj i prześlij
- Przepustowość : 1,6 Gbps
- Maksymalna sumaryczna moc: 35W
- Zasilanie: 48V 0.8A (zasilacz w zestawie)
- Temperatura pracy : $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Waga: 0.48 kg
- Wymiary: $105 \times 27.6 \times 83.1\text{ mm}$

Specyfikacja

MODEL
TYP MONITORA
NAPIĘCIE ZASILANIA URZĄDZENIA
MATERIAŁ OBUDOWY KAMERY
SPOSÓB MONTAŻU KAMERY
PRZETWORNIK OBRAZU KAMERY
RODZAJ OŚWIETLENIA NOCNEGO KAMERY
ZAKRES TEMPERATURY PRACY
FUNKCJE DODATKOWE URZĄDZENIA

KIT-IP-PL604-W
Głośnomówiący
Zasilanie PoE(aktywne) lub standardowe 12 V DC
Metalowa
Na tynk
2Mpx FHD
Diody podczerwieni
 $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
czytnik zbliżeniowy, pamięć wewnętrzna 128MB oraz dodatkowa karta, automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Obsługa w aplikacji mobilnej Hik-connect

WYMIARY KAMERY

GWARANCJA

GWARANCJA DLA FIRM

LINK DO STRONY PRODUCENTA

PRODUCENT

91×29×174mm (szer./dł./wys.)

24 miesiące

24 miesiące

brak danych

HIKVISION